

Herkules



Der Tiefenlockerer HERKULES eignet sich besonders gut zur ganzflächigen Tiefenlockerung des Bodenuntergrundes unterhalb der Pflugsohle. Durch die Bogenstellung der Zinken wird der Boden angehoben, gut durchlüftet, aber nicht gedreht. Die auf zwei Balken versetzt angeordneten Bogenzinken lockern den Boden ganzflächig.

Die nachlaufende Rohrpackerwalze Ø 600 mm hinterlässt einen ebenen Acker. Der überdimensionierte Hauptrahmen aus Profilrohr 150 x 150 mm sowie die hydraulische Steinsicherung (Minderpreis Scherbolzen) sorgen für einen störungsfreien Betrieb. Die drehbaren, aufgepanzerten Spitzen, sowie die geteilten, aufgepanzerten Verschleißbleche lassen sich problemlos wechseln.

Um eine noch effektivere Bodenbearbeitung zu erzielen kann statt Rohrpackerwalze die beim RAMBO abgebildete Twinn-Scheibenwalze montiert werden.

Größen-Übersicht

| Typ | Anzahl Zinken | Arbeitsbreite | Gewicht | PS-Bedarf |
|----------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| HKL 200/4 STE | 4 | 200 cm | 1240 kg | 150 |
| HKL 300/6 STE | 6 | 300 cm | 1860 kg | 180 |
| HKL 350/8 STE* | 8 | 350 cm | 2480 kg | 220 |

* Befahren öffentlicher Straßen lt. STVZO nicht gestattet

Terminator



Größen-Übersicht

| Typ | Anzahl Zinken | Arbeitsbreite | Transportbreite | Gewicht |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|
| Terminator 300/4 | 4 | 300 cm | 300 cm | 780 kg |
| Terminator 300/6 | 6 | 300 cm | 300 cm | 910 kg |
| Terminator 400/8* | 8 | 400 cm | 400 cm | 1090 kg |

Achtung! Beim Transport auf öffentlichen Straßen bitte die STVZO beachten!
Alle Abbildungen und Daten sind annähernd und unverbindlich!

www.brix-scheibeneggen.de

Tiefenlockerer

Die Brix-Tiefenlockerer:
Rambo • Herkules • Terminator



Gestaltungskonzept & Layout: www.merle-marketing.de | SH-Flagge: fotolia.de © Rene Gryner



BRIX
INTERNATIONAL
IHR PARTNER IN ALLEN BODENBEARBEITUNGSFRAGEN



Made in Schleswig-Holstein

Lars Chr. Brix GmbH • Brombeerstraße 6 • D-24405 Mohrkirch
brix-gmbh@brix-scheibeneggen.de • www.brix-scheibeneggen.de

Fon +49(0)4646/322 • Fax +49(0)4646/1022

aktueller Stand: 12/2015

Rambo light



Locker bleiben ...

Der Hauptrahmen besteht aus Profilrohr 100 x 100 mm. Die geschraubten Elemente erlauben das problemlose Verstellen auf die gewünschte Schlepperspur und die automatische Blattfedersteinsicherung schützt vor Beschädigungen bei steinigen Böden. Für leichte bis mittlere Böden und Schlepper bis 130 PS ist der RAMBO light das ideale Gerät zum Fahrgassen-auflockern. Die maximale Arbeitstiefe liegt bei 35 cm.

Qualität die sich bezahlt macht.

Größen-Übersicht

| Rambo light | Typ | Anzahl Zinken | Spurbreite in cm | Gewicht | PS-Bedarf |
|----------------|------------|---------------|------------------|---------|-----------|
| | BRL - 2- B | 2 | 150 - 190 | 390 kg | 90 |
| | BRL - 3- B | 3 | 150 - 190 | 480 kg | 120 |
| | BR - 2 - H | 2 | 150 - 215/225 | 760 kg | 100 |
| | BR - 3 - H | 3 | 150 - 215/225 | 1020 kg | 130 |

Achtung! Beim Transport auf öffentlichen Straßen bitte die STVZO beachten!
Alle Abbildungen und Daten sind annähernd und unverbindlich!

Rambo 900 H

Tiefenlockerer Rambo mit hydraulischer Steinsicherung

Der Tiefenlockerer RAMBO 900 H ist das ideale Gerät zum Aufreißen von Fahrgassen sowie zur Lockerung des Bodens bis maximal 60 cm Arbeitstiefe.

Die Zinken sind auf einem 150 x 150 mm starken Hauptrahmen montiert und können durch Verschieben auf jeden gewünschten Abstand eingestellt werden. Die hydraulische Steinsicherung arbeitet zuverlässig, der Auslösedruck kann problemlos Schlepperseitig vorgegeben werden. Selbst schwerste, verdichtete Böden sind somit problemlos zu lockern.

Die einzeln auswechselbaren Flügel heben den Boden an. Er wird dadurch gebrochen, gelüftet aber nicht gequetscht. Ein vernünftiger Untergrift sorgt für ein zuverlässiges einziehen des RAMBO selbst auf schwersten Böden. Die Gesamtbreite des Arbeitswerkzeuges beträgt 230 mm.



Kombiniert mit der Twinn-Scheibenwalze wird der Boden gelockert, angehoben und gleichzeitig zuverlässig geschnitten.
Diese Kombination ist auch beim Tiefenlockerer HERKULES (nächste Seite) möglich.

